

Prensa Xerox® Versant® 280

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN/PRODUCCIÓN

- Volumen medio de impresión mensual: Hasta 80 000
- Ciclo de trabajo: 750 000
- 80 ppm (8.5 x 11"/A4), 52 – 400 g/m² con ASRS y Performance Package
- 80 ppm (8.5 x 11"/A4), 52 – 220 g/m²
- 60 ppm (8.5 x 11"/A4), 221 – 400 g/m²

CALIDAD DE IMAGEN

- 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS para unas sombras nítidas y detalladas y unas luces brillantes
- Reproducción RIP de 1200 x 1200 x 10 sin submuestreo para un rendimiento Ultra HD
- Tramas de medios tonos para una resolución más suave y nítida, y degradados mejorados
 - 150, 175, 200, 300, 600 roseta
 - 150, 200 elipse
 - Trama FM (estocástica)

TECNOLOGÍA

- Opción All Stocks Rated Speed (ASRS) para disfrutar de velocidades un 25% superiores para materiales de hasta 400 g/m²
- La opción Performance Package agrega un espectrofotómetro en línea X-Rite® para disfrutar de una gestión del color automatizada con un clic a través de Automated Color Quality Suite, con un procesamiento el doble de rápido y que cuenta con software y hardware adicional para lograr una mayor productividad y una velocidad de salida más rápida
- Resolución Ultra HD con cuatro veces más píxeles que las prensas de la competencia
- Sensores y conmutadores de la alineación de registro integrada (IRA) para un control preciso y automatizado del transporte del papel
- Los controles de proceso de bucle cerrado realizan ajustes de calidad en tiempo real
- El fusor por banda compacto ofrece una mayor velocidad, imágenes uniformes, y admite materiales combinados y de alto gramaje
- Simplified Image Quality Adjustment (SIQA) ofrece alineación automatizada de la imagen en el material de impresión, uniformidad de la densidad y ajustes de transferencia de imágenes
- Tóner EA de fusión a baja temperatura con partículas pequeñas y uniformes para unas líneas depuradas y una excelente calidad de imagen
- Los rodillos de carga con tecnología de limpieza automática aumentan la productividad de la prensa
- El reductor de curvatura inteligente calcula la cobertura, el papel y la humedad para producir las hojas más planas posibles

- Opciones modulares de alimentación y acabado para una configuración más versátil
- Las unidades reemplazables por el usuario Xerox® SMart Kit® aumentan el tiempo de actividad
- IEC 62368-1: Versant cumple con las normas de seguridad más recientes para equipos de tecnología de la información

PAPEL

Formato/Tamaños

- Tamaño máximo: 330 x 660 mm (13 x 26")
- Tamaño máximo de hoja estándar: 330 x 488 mm (13 x 19.2")
- Tamaño mínimo: 98 x 146 mm (3.9 x 5.7")

Flexibilidad/Gramajes

- Estucado, no estucado, sobres, separadores, poliéster/sintético, con textura, de colores, pancartas (formato largo), materiales personalizados e impresión con materiales combinados
- 52 – 400g/m² estucado y no estucado
- 52–256 g/m² mediante las bandejas 1–3
- 52–400 g/m² mediante la bandeja especial (bypass)
- 52 – 220 g/m² mediante el alimentador de alta capacidad opcional
- 52 – 400 g/m² mediante el alimentador de alta capacidad opcional para tamaños grandes
- 52 – 400 g/m² mediante el alimentador avanzado de alta capacidad para tamaños grandes

Capacidad/Gestión

- 1900 hojas estándar (80 g/m²)
 - Bandejas 1-3: 550 hojas cada una, tamaño máximo 330 x 488 mm (13 x 19.2"), tamaño mínimo: 140 x 182 mm (5.5 x 7.2")
 - Especial: 250 hojas, tamaño máximo: 330 x 660 mm (13 x 26"), tamaño mínimo: 98 x 146 mm (3.9 x 5.7")
- Un máximo de 9900 hojas (80 g/m²)
 - Bandejas 1-3: 550 hojas cada una
 - Especial: 250 hojas
 - OHCF avanzado doble opcional, 4 bandejas, 8000 hojas
- Registro en hojas estándar +/- 1 mm, 52 - 300 g/m²
- Cambio automático de bandeja/recarga en funcionamiento
- Impresión automática a doble cara de 350 g/m² (impresiones 4/4)
- A 1 cara, 400* g/m² (impresiones 4/0)

ESCÁNER INTEGRADO

- Incluye el alimentador automático de documentos de dos caras de una sola

pasada, de hasta 200 ipm en color o blanco y negro, con capacidad para 250 hojas de 11 x 17" (A3), 38 g/m² (16 lb Bond) hasta 200 g/m² (53 lb Bond); copia o escaneado con diversas opciones de salida

OPCIONES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO

- La opción All Stocks Rated Speed (ASRS) incluye la interfaz del módulo de reducción de curvatura de Xerox® (IDM/ASRS), que aumenta la velocidad en hasta un 25% en los materiales de impresión más pesados, con una producción a 80 ppm en todos los materiales de impresión de hasta 400 g/m².*
- La opción Performance Package incluye la interfaz del módulo de reducción de curvatura de Xerox® (IDM/ILS), para disfrutar de un rendimiento ASRS, junto con un espectrofotómetro en línea X-Rite® y Xerox® Automated Color Quality Suite (ACQS) para la calibración automática y la creación de perfiles. Compatibilidad total con opciones de EFI Fiery®, que incluye Color Profiler Suite con ES-3000, Compose y NX Station GL.

OPCIONES DEL SERVIDOR DE IMPRESIÓN

- Servidor de impresión Xerox® EX 280 con tecnología Fiery®
- Servidor de impresión Xerox® EX-i 280 con tecnología de Fiery®

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Norteamérica: 208-240 V, 50/60 Hz, 16 A; requiere un circuito de 20 A con toma de corriente NEMA 6-20-R
- Europa: 220 - 240 V, 50 Hz, 20 A/Requiere un circuito de 20 A con correspondiente toma de corriente PCE Shark 023-6
- Se requiere alimentación eléctrica adicional para el servidor de impresión y los dispositivos de alimentación/acabado:
 - 115 V CA 15 A para 60 Hz o 220 V CA 10 A para 50 Hz (hemisferio occidental)
 - 220–240 V, 10 A, 50 Hz (Europa)

DIMENSIONES/PESO DE LA PRENSA BÁSICA

- Altura: 48" (1212 mm)
- Anchura: 30" (760 mm)
- Profundidad: 33" (831 mm)
- Peso: 651 lb (295 kg)

* Cartulina de la lista de materiales probados (TLS) de la prensa Xerox® Versant 280

¿Está listo para acceder a nuevas oportunidades con la versatilidad de Versant?
Infórmese y conozca con detalle las opciones disponibles en
www.xerox.es/es-es/impresion-digital/prensas-digitales/xerox-versant-280.