


Equipo multifunción color

Xerox® VersaLink®

C7020/C7025/C7030

Los equipos multifunción color VersaLink serie C7000 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.



Especificaciones del sistema	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Velocidad a 1 cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 20 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo (LEF)	Hasta 25 ppm LEF	Hasta 30 ppm LEF
A3 / 297 x 420 mm	Hasta 11 ppm	Hasta 14 ppm	Hasta 17 ppm
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm A3 / 297 x 420 mm	Hasta 16 ppm LEF Hasta 8 ppm	Hasta 19 ppm LEF Hasta 9 ppm	Hasta 23 ppm LEF Hasta 11 ppm
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 87 000 páginas/mes ¹	Hasta 107 000 páginas/mes ¹	Hasta 129 000 páginas/mes ¹
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 5500 páginas	Hasta 6250 páginas	Hasta 7000 páginas
Unidad de disco duro	320 GB HDD (opcional en la unidad de escritorio/básica)		
Procesador	1.05 GHz Dual-Core		
Memoria	4 GB		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"		
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de la configuración, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)		
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Especificaciones del dispositivo		VersaLink C7020		VersaLink C7025	VersaLink C7030
Requisitos eléctricos					
Europa y otras zonas geográficas		Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 %, 8A			
Consumo eléctrico					
Impresión ⁵		20 ppm = 0.9 kWh; 25 ppm = 1.1 kWh; 30 ppm = 1.5 kWh			
Modo de espera ⁵		80 vatios o menos	80 vatios o menos		94 vatios o menos
Modo de reposo ⁵		1.4 vatios o menos			
Entorno de funcionamiento					
Límites de temperatura (almacenamiento)		0 a 35 °C			
Límites de temperatura (funcionamiento)		10 a 32 °C			
Límites de humedad relativa		De 10 a 85 %			
Niveles de ruido		Imprimiendo: 6.70 B(A) o menos 20 ppm = 6.45 B(A); 25 ppm = 6.50 B(A); 30 ppm = 6.70 B(A) En espera: 4.10 B(A) o menos 20 ppm = 4.10 B(A); 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Imprimiendo: 20 ppm = 7.07 B(A); 25 ppm = 7.22 B(A); 30 ppm = 7.37 B(A) En espera: 20 ppm = 4.10 B(A); 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A)			
Niveles de presión acústica		Imprimiendo: 52.0 dB(A) 20 ppm = 49.5 dB(A); 25 ppm = 50.0 dB(A); 30 ppm = 52.0 dB(A) En espera: 26.0 dB(A) 20 ppm = 26.0 dB(A); 25 ppm = 26.0 dB(A); 30 ppm = 26.0 dB(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Imprimiendo: 20 ppm = 55.5 dB(A); 25 ppm = 57.0 dB(A); 30 ppm = 58.5 dB(A) En espera: 20 ppm = 26.0 dB(A); 25 ppm = 26.0 dB(A); 30 ppm = 26.0 dB(A)			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)		Solo 98 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)		Solo 12 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)		Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Unidad básica		590 mm	670.8 mm	767.9 mm	67.0 kg
Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte		615.7 mm	670.8 mm	1118.6 mm	92.0 kg
Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad		615.7 mm	670.8 mm	1118.6 mm	92.4 kg
Unidad básica con módulo de tres bandejas		615.7 mm	670.8 mm	1118.6 mm	94.5 kg
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de Oficina LX (con realizador de folletos)		1194.0 mm	681.8 mm	1118.6 mm	132.4 kg
Certificaciones					
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .					

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Impresión	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Salida de la primera impresión	Solo 9.4 segundos (color)	Solo 9.4 segundos (color)	Solo 7.3 segundos (color)
	Solo 7.2 segundos (negro)	Solo 7.1 segundos (negro)	Solo 5.6 segundos (negro)
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp		
PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folleto Corrección del color Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Modo borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around Impresión desde USB Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de páginas de excepción: cubiertas, inserciones, excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart		
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com .		
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras “preferidas” para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.		
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.		
Controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión <i>pull</i> . Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión <i>pull</i> de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.		
Copia	VersaLink C7020	VersaLink C7025	VersaLink C7030
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) para 110 hojas		
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 332.0 x 437 mm DADF: Hasta 297 x 431.8 mm		
Velocidad de copia a 1 cara	Hasta 20 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de copia a doble cara	Hasta 17 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 18 cpm en A4 (210 x 297 mm)
Salida de la primera copia	Solo 9.0 segundos (color)	Solo 9.0 segundos (color)	Solo 7.2 segundos (color)
	Solo 6.9 segundos (negro)	Solo 6.9 segundos (negro)	Solo 5.8 segundos (negro)
Caras (entrada:salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
Cantidad	1 a 999		
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp		
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %		
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos		
Funciones de copia	Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)* Detección automática del color Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de bordes interiores Copia de folletos* Clasificación Equilibrio del color Efectos de color Control de oscuridad Borrado de bordes Cubierta frontal Copia de tarjeta de ID Mejora de la imagen Aclarar/oscurer Varias en 1 Reducción/ampliación del 25 al 400 % Desplazamiento de imagen Orientación del original Tamaño del original Tipo del original Diseño de página Copia de muestra Saturación Nitidez *Requiere kit de productividad/disco duro		

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Escaneado	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad de entrada a 1 cara	Blanco y negro: Escanea hasta 55 ipm – A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 55 ipm – A4 (210 x 297 mm)
Velocidad de entrada a doble cara	Blanco y negro: Escanea hasta 26 ipm – A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 26 ipm – A4 (210 x 297 mm)
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: Hasta 332 x 437 mm Alimentador de documentos: 297 x 431.8 mm
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP SMB
Formatos de archivos	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsquedas por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a e-mail Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
Escaneado en red: soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al equipo multifunción con tecnología ConnectKey estas aplicaciones sencillas sin servidor de impresión.
Fax por PSTN de una o tres líneas (opcional)	
Fax ³	
Velocidad de fax	33.6 Kbps
Resolución	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión	MH, MR, mmR, JBIG
Funciones de fax	Fax local, incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
Fax VOIP (opcional)	
Cumplimiento normativo	Cumple la norma T.38 - / SIP
Resolución	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
Compresión	MH, MR, mmR, JBIG
Funciones de fax	Fax local, incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
@PrintByXerox	@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear y mandar por correo electrónico y por fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo en un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la función de detección automática de dispositivos le permite fácilmente encontrar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción de Xerox®.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local y otra basada en la nube.
Seguridad	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de seguimiento Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL *Requiere kit de productividad/disco duro

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® / Contabilidad de red (de serie)	
Supervisión	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Herramienta Xerox® Standard Accounting Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS • El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero
Manipulación del papel	
Alimentador automático de documentos	
Capacidad⁴	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF): 110 hojas
Tamaños A 1 cara: A doble cara:	Tamaños personalizados: 125 x 85 mm a 297 x 431.8 mm 125 x 110 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	38 a 128 g/m ² 50 a 128 g/m ²
Bandeja especial	
Capacidad⁴	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 216 g/m ² 60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Bandeja 1	
Capacidad ⁴	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m ² 60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja única (opcional: solo modelo básico)	
Capacidad ⁴	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m ² 60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja única con soporte (opcional)	
Capacidad ⁴	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m ² 60 a 169 g/m ²

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Módulo de tres bandejas (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja de papel 2: 520 hojas Bandeja de papel 3: 520 hojas Bandeja de papel 4: 520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m ² 60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
Bandeja tándem de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja de papel 2: 520 hojas Bandeja de papel 3: 870 hojas Bandeja de papel 4: 1130 hojas
Tamaños	Bandeja de papel 2: Tamaños personalizados: 139.7 x 182.0 mm a 297.0 x 431.8 mm Bandeja de papel 3: Tamaños estándar: A4 o B5 Bandeja de papel 4: Tamaños estándar: A4 o B5
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 256 g/m ² 60 a 169 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Taladrado Etiquetas Etiquetas de cartulina Etiquetas en cartulina gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)	
Capacidad⁴	Hasta 60 sobres
Tamaños	Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramajes	75 a 90 g/m ²
Alimentador de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: A4 o B5
Gramajes A 1 cara: A doble cara:	60 a 216 g/m ² 60 a 169 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad de la unidad básica⁴	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única⁴	1140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con soporte⁴	1140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas⁴	2180 hojas
Capacidad de la bandeja tándem de alta capacidad⁴	3140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida (opcionales en el modelo básico)	
Bandejas de salida dobles⁴	250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento
Acabadora de Oficina integrada (opcional)	
Bandeja apiladora	500 hojas de 80 g/m ² A4 o 250 hojas de 80 g/m ² A3
Tamaños	89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²
Grapado	1 grapa automático: 50 hojas máximo: hojas de tamaño A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas de tamaño A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)
Acabadora de Oficina LX (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con doble grapa (A4) (grapado doble solo con el realizador de folletos opcional)
Tamaños	210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Gramajes	60 a 220 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas de 90 g/m ²
Taladradora (opcional) Europa:	Taladradora de 2-4 orificios
Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX (plegado, grapado por el centro) (opcional)	
Capacidad⁴	40 folletos (2-15 hojas por folleto – 20 lb/80 g/m ² o menos)
Tamaños	A4 SEF - B4 SEF Tabloide (11 x 17 pulg.) - A3 SEF (alimentación por borde corto)
Grapado por el centro	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas de 60 a 90 g/m ²
Hendido	1-15 hojas/sin grapar

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Grapadora auxiliar (opcional)	
Capacidad ⁴	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente
Gestión del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita tareas como la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualización de dispositivos, contabilidad básica y administración de activos
Embedded Web Server: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	• Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	Equipo multifunción color VersaLink C7020/C7025/C7030 Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 9000 impresiones⁶; negro: capacidad para 15 000 impresiones⁶) Disco Software and Documentation (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación y controladores de impresión) Guía de instalación Cable de alimentación

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartuchos de tóner de gran capacidad	Cian: 9800 páginas normales ⁶ Magenta: 9800 páginas normales ⁶ Amarillo: 9800 páginas normales ⁶ Negro: 16 100 páginas normales ⁶	106R03744 106R03743 106R03742 106R03741
Cartuchos de tóner de capacidad extra	Cian: 16 500 páginas normales ⁶ Magenta: 16 500 páginas normales ⁶ Amarillo: 16 500 páginas normales ⁶ Negro: 23 600 páginas normales ⁶	106R03740 106R03739 106R03738 106R03737
Unidad de imagen	Negro: 109 000 ⁷ Cian, magenta, amarillo: 87 000 páginas normales ⁷	113R00780
Depósito de residuos	30 000	115R00128
Cartucho de realizador de folletos LX (8 cartuchos por paquete)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964

Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7020/C7025/C7030

Accesorios / Opciones	
Módulo de bandeja única (no incluye soporte: únicamente para el modelo básico)	097S04910
Módulo de bandeja única con soporte	097S04907
Módulo de tres bandejas	097S04908
Módulo de bandeja tándem de alta capacidad	097S04909
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17720
Bandeja de salida central (bandeja de salida doble) (opcional en el modelo de escritorio)	497K17800
HDD (unidad de disco duro de 320 GB) (opcional en el modelo de escritorio)	497K17740
Kit de fax para 1 línea (fax RTPC)	497K17750
Kit de fax para 3 líneas (fax RTPC)	497K17760
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120
Kit para PostScript	497K18340
Kit de fax por IP	497K18330

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Requiere línea telefónica analógica.

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 20 lb / 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁶ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

