

Xerox® VersaLink® Impresora de color C8000



La impresora de color VersaLink C8000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

Especificaciones del sistema	VersaLink C8000DT
Velocidad a 1 cara A4 A4 con alimentación por borde corto 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm SRA3/320 x 450 mm	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm Hasta 21 ppm
Velocidad a doble cara A4 A4 con alimentación por borde corto 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm SRA3/320 x 450 mm	Hasta 40 ppm LEF Hasta 31 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 205 000 páginas mensuales
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	Hasta 20 000 páginas mensuales
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB (opcional)
Procesador	1.6 GHz Dual-Core
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interfaces Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, tecnología de contabilidad de red, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea (accesible desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión)
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Especificaciones del dispositivo				
Requisitos eléctricos				
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
Consumo eléctrico				
Impresión ³	2.32 kWh			
Modo de espera ³	73.8 vatios o menos			
Modo de reposo ³	0.53 vatios o menos			
Entorno de funcionamiento				
Límites de temperatura (almacenamiento)	Por debajo de 48 °C y conforme a MN2-810.13			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 28 °C Debe ser inferior a 28 °C si la humedad es del 85 %			
Límites de humedad relativa	15 % a 85 % Debe ser inferior al 62.5 % a una temperatura de 32 °C			
Niveles de ruido	Imprimiendo: 6.63 B(A) o menos En espera: 3.24 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Imprimiendo: 7.56 B(A) En espera: 3.36 B(A)			
Niveles de presión acústica	Imprimiendo: 56.8 dB o menos En espera: 15.4 dB o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Imprimiendo: 57.1 dB En espera: 15.2 dB			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 10 segundos (sin disco duro) Menos de 16 segundos (con disco duro)			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C8000/DT	620 mm	723 mm	809.3 mm	80.8 kg.
Módulo de dos bandejas	668.5 mm	723 mm	261.2 mm	27.2 kg.
Módulo de bandeja tándem	668.5 mm	723 mm	261.2 mm	33.8 kg.
Alimentador de alta capacidad	389 mm	602.9 mm	380.01 mm	29.0 kg.
Acabadora de Oficina	1012.0 mm	552 mm	1012 mm	28.0 kg.
Acabadora con realizador de folletos	1012.0 mm	597 mm	1080 mm	9.2 kg.
Acabadora con realizador de folletos BR	1221.4 mm	723 mm	1055.1 mm	60.9 kg.
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C8000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg.
Alimentador de alta capacidad	526 mm	756 mm	491 mm	33.7 kg.
Módulo de dos bandejas	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg.
Módulo de bandeja tándem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg.

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Acabadora de Oficina	690 mm	1021 mm	654 mm	37 kg.
Acabadora con realizador de folletos	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg.
Acabadora con realizador de folletos BR	764 mm	774 mm	1203 mm	77 kg.
Transporte horizontal para acabadora con realizador de folletos BR	533 mm	589 mm	319 mm	6.5 kg.
Certificaciones				
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impresión				
Salida de la primera impresión	En solo 11 segundos en color			
	En solo 9.7 segundos en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
PDL	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Gestión de color	Tabla de colores directos interna, corrección del color Xerox			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel			
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folleto Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Corrección del color Modo borrador Acabado (requiere acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Impresión alternativa (Print Around) Impresión desde USB Funcionamiento en negro Juego de muestra Trabajos guardados Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a doble cara (predeterminada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart			
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el PC a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com.
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de impresoras "favoritas" para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las redes, y reduzca considerablemente las llamadas al servicio técnico.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® facilita el uso de una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Se utiliza en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
@PrintByXerox	@PrintByXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (PC, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions aumenta la productividad y reduce los costes gracias a una gestión modular de la impresión y a su compatibilidad con dispositivos móviles. Controle y gestione su parque de impresoras, disfrutando al mismo tiempo de la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, con cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Xerox® Workplace Solutions ofrece opciones de licencia flexibles adaptadas a empresas de cualquier tamaño con la capacidad de ampliarse a medida que crezcan. • Xerox® Workplace Suite: In situ, su servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuración sencilla, administración en la nube Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

	www.xerox.com/mobility .
Soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox® App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey ligeras y sin servidor de impresión.
Seguridad	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de seguimiento Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL *Requiere kit de productividad/disco duro.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox (de serie)/Contabilidad de red	
Supervisión	Uso de la impresión
Contabilidad	Herramienta Xerox® Standard Accounting Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto. • Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos. • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.com • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTPS. • El equipo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes. • Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero.
Manipulación del papel	
Bandeja especial	
Capacidad⁴	100 hojas

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Tamaños	Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm Pancartas: 320 x 1320.8 mm
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Postales Reciclado
Bandejas 1 y 2	
Capacidad⁴	520 hojas cada una
Tamaños	Bandeja 1: 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm Bandeja de papel 2: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Módulo de dos bandejas	
Capacidad⁴	1040 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja tándem	

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	A4, B5
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Alimentador de alta capacidad	
Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	A4, B5
Gramajes	De 64 a 216 g/m ²
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)	
Capacidad⁴	Hasta 50 sobres
Tamaños	DL, C4, C6 Tamaños personalizados: 90 x 98 mm a 241 x 332 mm
Gramajes	75 a 90 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad de VersaLink C8000/DT⁴	1140 hojas
Capacidad máxima⁴	5140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida	
Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas)	500 hojas (sin bandeja central) 2x 250 hojas (con bandeja central cuando el desplazamiento está desactivado) 2x 125 hojas (con bandeja central cuando el desplazamiento está activado)
Módulo de acabado para oficina (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con doble grapa (A4) (grapado doble solo con el realizador de folletos opcional)
Tamaños	210 x 182 mm a 297 x 432 mm

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Gramajes	60 a 220 g/m ²
Grapado en diversas posiciones	50 hojas de 90 g/m ²
Taladro (opcional) Europa y otras zonas geográficas:	Taladro de 2/4 orificios
Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendido, grapado por el centro) (opcional)	
Capacidad⁴	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto, 80 g/m ² o menos)
Tamaños	A4 alimentación por borde corto - B4 Tabloide (11 x 17 pulg.) alimentación por borde corto - A3 alimentación por borde corto
Grapado por el centro	2 a 15 hojas/folletos de 8-60 páginas – de 64 a 90 g/m ²
Hendido	1 a 5 hojas/sin grapar/64 a 105 g/m ² solo
Módulo de acabado BR opcional con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal)	
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de tamaño A4 sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3 sin grapar o 200 juegos A4 grapados (en 1, 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados A3
Tamaños	A6 a A3 para apilado B5 a A3 para grapado
Gramajes	60 a 300 g/m ² (con revestimiento o no)
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo): 90 g/m ² Admite A3, A4, B4 y B5
Taladradora Europa	Taladro de 2/4 orificios Taladro de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	Grapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 a 176 g/m ² de papel estucado o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² de papel estucado) Dípticos de hasta 5 hojas Admite A3 y A4
Gestión de dispositivos	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión de Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse.
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Servidor web integrado de Xerox®: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	• Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visión de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo	
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
Servicios remotos		
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para dispositivos de impresión Xerox basándose en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles.	
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox®, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.	
Contenido de la caja		
	• Impresora de color VersaLink C8000 • Cartucho de tóner con capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: capacidad para 7600 impresiones⁵; negro: capacidad para 12600 impresiones⁵) • Cartucho del cilindro: uno de cada (cian, magenta, amarillo y negro: capacidad para 190 000 impresiones)⁶ • Guía de uso rápido • Guía de instalación • Disco Software and Documentation (con controladores y declaración de garantía) • Cable de alimentación	
Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	Cian: 7600 páginas estándar ⁵ Magenta: 7600 páginas estándar ⁵ Amarillo: 7600 páginas estándar ⁵ Negro: 12600 páginas estándar ⁵	106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 16500 páginas estándar ⁵ Magenta: 16500 páginas estándar ⁵ Amarillo: 16500 páginas estándar ⁵ Negro: 20900 páginas estándar ⁵	106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
Unidades de imagen	Cian: 190 000 páginas estándar ^{6,7} Magenta: 190 000 páginas estándar ^{6,7} Amarillo: 190 000 páginas estándar ^{6,7} Negro: 190.000 páginas estándar ⁶	101R00602
Cartucho de residuos	47 000 páginas estándar ⁶	108R01504
Acabadora de Oficina con realizador de folletos (8 cartuchos por paquete)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartucho de grapas (para acabadora BR y acabadora de Oficina) (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grapas para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R13177

Impresora de color Xerox® VersaLink® C8000

Accesorios/Opciones	
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo de bandeja tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de Oficina Gap Filler (necesario)	097S04848 497K17370
Taladro de 2/4 orificios para acabadora de Oficina	497K03870
Realizador de folletos para acabadora de Oficina	497K03852
Acabadora BR con realizador de folletos y taladradora de 2/4 orificios.	097S04982
Transporte horizontal para acabadora BR	497K17440
Taladradora de formato sueco de 4 orificios para acabadora BR	497K14370
Disco duro de 320 GB	097S04971
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁷ Por lo general, no es necesario cambiarlo durante la vida útil del producto.

www.xerox.com

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

