

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W



La impresora de color VersaLink® C8000W incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, vaya a <https://www.xerox.es/es-es/oficina/impresoras/versalink-c8000w>

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000W/DT
Velocidad a una cara ¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) con alimentación por el borde largo Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm
Velocidad a doble cara ¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 45 ppm; ABL Hasta 32 ppm Hasta 17 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual ²	Hasta 205 000 páginas mensuales
Volumen promedio de impresión mensual recomendado ³	Hasta 20 000 páginas mensuales
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB (opcional)
Procesador	1.6 GHz Dual-Core
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red habilitada, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión ⁴	Para 110 V: 2.30 kWh Para 220 V: 2.32 kWh			
Modo de espera ⁴	110 V: 75.3 vatios o menos de 220 V: 73.8 vatios o menos			
Modo de reposo ⁴	110 V: 0.48 vatios o menos de 220 V: 0.53 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	Por debajo de 48 °C, según lo estipulado por MN2-810.13			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10° a 28 °C (de 50° a 83 °F) Debe ser 28 °C como máximo si el nivel de humedad es del 85 %			
Límites de humedad relativa	De 15 % a 85 %. Debe ser como máximo 62.5 % a 32 °C			
Niveles de ruido	Impresión: 6.63 B(A) o menos En espera: 3.24 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.56 B(A) En espera: 3.36 B(A)			
Niveles de presión acústica	Impresión: 56.8 dB o menos En espera: 15.4 dB o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 57.1 dB En espera: 15.2 dB			
Tiempo de encendido (Desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (Desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 10 segundos (sin disco duro) Menos de 16 segundos (con disco duro)			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	620 mm (24.4 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	809.3 mm (31.9 pulg.)	80.8 kg (178 lb)
Módulo de dos bandejas	668.5 mm (26.3 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	261.2 mm (10.3 pulg.)	27.2 kg (60 lb)
Módulo de bandeja en tándem	668.5 mm (26.3 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	261.2 mm (10.3 pulg.)	33.8 kg (74.5 lb)
Alimentador de alta capacidad	389 mm (15.3 pulg.)	602.9 mm (23.7 pulg.)	380.01 mm (15.0 pulg.)	29 kg (63.9 lb)
Acabadora de Oficina	501 mm (19.7 pulg.)	653 mm (25.7 pulg.)	983 mm (38.7 pulg.)	25 kg (55.1 lb)
Realizador de folletos opcional para la acabadora de oficina	298.5 mm (11.75 pulg.)	673 mm (26.4 pulg.)	1080 mm (42.5 pulg.)	10 kg (22 lb)
Acabadora BR con Realizador de folletos	769.2 mm (30.28 pulg.)	723 mm (28.5 pulg.)	1055.1 mm (41.5 pulg.)	60.9 kg (134.3 lb)

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	833 mm (32.8 pulg.)	717 mm (28.2 pulg.)	852 mm (33.4 pulg.)	95 kg (209.4 lb)
Alimentador de alta capacidad	526 mm (20.7 pulg.)	756 mm (29.8 pulg.)	491 mm (19.3 pulg.)	33.7 kg (74.3 lb)
Módulo de dos bandejas	830 mm (32.7 pulg.)	850 mm (33.5 pulg.)	400 mm (15.75 pulg.)	33 kg (72.7 lb)
Módulo de bandeja en tándem	830 mm (32.7 pulg.)	850 mm (33.5 pulg.)	400 mm (15.75 pulg.)	39 kg (86 lb)
Acabadora de Oficina	790 mm (31.1 pulg.)	990 mm (38.9 pulg.)	555 mm (21.8 pulg.)	35 kg (77.1 lb)
Realizador de folletos opcional para la acabadora de oficina	495 mm (19.4 pulg.)	761 mm (30 pulg.)	430 mm (16.9 pulg.)	14 kg (31 lb)
Acabadora BR con Realizador de folletos	764 mm (30 pulg.)	774 mm (30.5 pulg.)	1203 mm (47.4 pulg.)	77 kg (169.7 lb)
Unidad de transporte horizontal para la acabadora con realizador de folletos BR	533 mm (21 pulg.)	589 mm (23.1 pulg.)	319 mm (12.6 pulg.)	6.5 kg (14.3 lb)

CERTIFICACIONES

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESIÓN

Salida de la primera impresión	Solo 15 segundos a color Solo 14 segundos en monocromo
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™
Administración del color	Administración del color Xerox para 12 colores de materiales de impresión diferentes
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel
Funciones de impresión	Activación/Desactivación de páginas de portada Estado en tiempo real bidireccional Formato de folleto Acabado (requiere acabado) Ajuste a nuevo tamaño de papel Identificación de trabajos (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario del cliente o local) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección del papel por atributos Impresión personal Activación/desactivación de impresión alternativa Juego de muestras Trabajo guardado Escalado Impresión segura Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de páginas de excepción: portadas, inserciones, páginas de excepción) Almacenar y recuperar la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (prefijado) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración del controlador Xerox® Earth Smart
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas por estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com .

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

Fuentes	Fuentes PostScript: 136
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos de Xerox® y de otras marcas desde un solo controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM) *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®	
Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; Hasta 1000 ID de cuentas sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; Hasta 60 000 ID de cuentas con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	- Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto - Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos - El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es - Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS - El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño - Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros

GESTIÓN DEL PAPEL			
BANDEJA ESPECIAL			
Capacidad ⁵	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.) Portadas: De 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1320.8 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Papel normal Tarjetas Papel personalizado Sobres Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina satinada gruesa Membrete Cartulina ligera	Cartulina brillante ligera Preimpreso Tarjetas Reciclado
BANDEJAS 1 y 2			
Capacidad ⁵	520 hojas cada una		
Tamaños	Bandeja 1: De 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) Bandeja 2: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Papel común Cartulina Papel personalizado Cartulina satinada	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina satinada gruesa Con membrete	Cartulina ligera Cartulina satinada ligera Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE DOS BANDEJAS			
Capacidad ⁵	1040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Papel común Cartulina Papel personalizado Cartulina satinada	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina satinada gruesa Con membrete	Cartulina ligera Cartulina satinada ligera Preimpreso Reciclado

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM	
Capacidad ⁵	2000 hojas
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)
Tipos	Bond Papel común Cartulina Papel personalizado Cartulina satinada Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina satinada gruesa Con membrete Cartulina ligera Cartulina satinada ligera Preimpreso Reciclado
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD	
Capacidad ⁵	2000 hojas
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 216 g/m ² (18 lb a 95 lb)
Tipos	Bond Papel normal Cartulina Personalizado Cartulina brillante Perforado Membrete Cartulina ligera Cartulina brillante ligera Reciclado
BANDEJA DE SOBRES - SUSTITUYE A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	Hasta 50 sobres
Tamaños	Comercial #10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: De 90 x 98 mm a 241 x 332 mm (de 3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.)
CAPACIDAD TOTAL	
VersaLink® C8000/DT/W	1140 hojas
Capacidad máxima ⁵	5140 hojas
ACABADORA	
BANDEJAS DE SALIDA	
Bandeja de salida con desplazamiento doble (de serie si no hay acabadoras instaladas)	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central cuando el desplazamiento está desactivado) 2 x 125 hojas (con bandeja central cuando el desplazamiento está activado)
ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4/8.5 x 11 pulg.) Imprimir en offset disponible en juegos clasificados de papel de tamaño estándar (A4 a A3/8.5 x 11 pulg. a 11 x 17 pulg.)
Tamaños	297 x 432 mm (11.7 x 17 pulg.) mínimo para grapado 210 x 148 mm
Gramajes	Bond de 18 lb/60 a 256 g/m ²
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m ² (24 lb)
Perforadora (opcional) Norteamérica: Europa y otras zonas geográficas:	Cubiertas de hasta 65 lb (220 g/m ² no estucado) Perforadora de 2/3 orificios Perforadora de 2/4 orificios
REALIZADOR DE FOLLETOS PARA LA ACABADORA DE OFICINA (HENDIDURA, GRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)	
Capacidad ⁵	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, 80 g/m ² (20 lb) o menos)
Tamaños	Carta – A4 (8.5 x 11 pulg.) alimentación por el borde corto Extra Oficio – B4 (8.5 x 14 pulg.) alimentación por el borde corto Tabloide – A3 (11 x 17 pulg.) alimentación por el borde corto

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

Grapado por el centro	Folleto de 8-60 páginas/2 a 15 hojas bond de 60 a 90 g/m² (18 lb a 24 lb) (puede usarse hasta 220 g/m² solo para las portadas)
Hendidura	1 a 15 hojas/sin grapas/solo de 64 a 105 g/m²
ACABADORA BR OPCIONAL CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidad ⁵	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg. / A4 sin grapar, Bandeja apiladora de grapado: 1500 hojas A4/A3 (8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg.) sin grapar o 200 juegos grapados de 8.5 x 11 pulg./A4 (grapado en una sola posición o grapado en 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados de 11 x 17 pulg./A3
Tamaños	A6 a A3 (4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg.) para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado
Gramajes	Bond de 60 g/m² a cubierta de 300 g/m² (16 lb a 110 lb) (estucado y no estucado)
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo) – 24 lb / 90 g/m² Se admiten los tamaños Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5
Perforadora Norteamérica Europa	Perforadora de 2/3 orificios Perforadora de 2/4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	2 a 16 hojas grapadas por el centro (7 hojas de 106 a 176 g/m² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m² estucadas), admite plegado en díptico de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, tabloide, A3 y A4
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier ubicación, con Windows u otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	• Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICIOS REMOTOS		
Xerox® Automated Meter Reads (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
QUÉ INCLUYE LA ENTREGA		
	• Impresora en color VersaLink® C8000W/DT • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: Capacidad para 8000 impresiones⁶, Blanco: Capacidad para 5000 impresiones) • Unidad de imagen: uno de cada (cian, magenta, amarillo y blanco: Capacidad para 240 000 impresiones)⁷ • Guía rápida del usuario • Guía de instalación • Kit de materiales de impresión de muestra e introducción de VersaLink C8000W • CD de software y documentación (con controladores, declaración de garantía y guía de normativa de eliminación y reciclaje de residuos y seguridad) • Cable de alimentación	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cian: 7600 páginas estándar ⁶ Magenta: 7600 páginas estándar ⁶ Amarillo: 7600 páginas estándar ⁶ Blanco: 5000 páginas estándar ⁸	106R04034 106R04035 106R04036 106R04646
Cartuchos de tóner de gran capacidad	Cian: 16 500 páginas estándar ⁶ Magenta: 16 500 páginas estándar ⁶ Amarillo: 16 500 páginas estándar ⁶	106R04046 106R04047 106R04048
Cartucho de tambor	Cian: 190 000 páginas estándar ⁷ Magenta: 190 000 páginas estándar ⁷ Amarillo: 190 000 páginas estándar ⁷ Blanco: 190 000 páginas estándar ⁹	101R00602
Cartucho de residuos	Hasta 47 000 páginas estándar ¹⁰	108R01504
Limpiador de correa IBT	160 000 páginas estándar ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia	200 000 páginas estándar ⁷	116R00015
Cartucho de la acabadora de oficina con realizador de folletos (8 cartuchos por paquete)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recarga de grapas para la acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartuchos de grapas para el módulo de acabado BR y acabadora de Oficina (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964
Cartuchos de grapas para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R13177

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000W

ACCESORIOS/OPCIONES	
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo de bandeja en tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de Oficina	097S05019
Taladro de 2/3 orificios para la acabadora de Oficina (disponible en el hemisferio oriental)	497K20600
Taladro de 2/4 orificios para la acabadora de Oficina (disponible en el hemisferio occidental)	497K20610
Realizador de folletos para la acabadora de Oficina	497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/3 orificios (requiere kit de transporte horizontal)	097S04981
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/4 orificios (requiere kit de transporte horizontal)	097S04982
Kit de transporte horizontal para la acabadora BR	497K17440
Unidad de disco duro de 320 GB	097S04971
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno	497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)
Kit de software Bianco Digitale	497N07139

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para el equipo de generación de imágenes.

⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño/orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Con una cobertura del 5 %.

⁹ Hasta 240 000 páginas normales que solo tienen páginas blancas en blanco.

¹⁰ Máximo rendimiento con un 100 % de páginas blancas con un 5 % de cobertura. se esperaba un rendimiento de 30.4 k con 50 % WCMY, 40 % W, 10 % de páginas CMY.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.

Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.