

Xerox® VersaLink® Impresora de color C9000



La impresora de color VersaLink C9000 cuenta con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, consulte www.connectkey.com.

Especificaciones del sistema	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Velocidad de procesamiento a 1 cara A4 A4 SEF 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	Hasta 55 ppm (páginas por minuto), alimentación por el borde largo (SEF) Hasta 40 ppm Hasta 32 ppm Hasta 27 ppm Hasta 25 ppm	
Velocidad de procesamiento a doble cara A4 A4 SEF 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm SRA3 / 320 x 450 mm	Hasta 47 ppm SEF Hasta 38 ppm Hasta 32 ppm Hasta 27 ppm Hasta 18 ppm	
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 270 000 páginas al mes	
Volumen de impresión mensual medio recomendado²	Hasta 30 000 páginas al mes	
Disco duro	320 GB HDD	
Procesador	1.6 GHz Dual-Core	
Memoria	4 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB de alta velocidad 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con el kit de Wi-Fi opcional (se admiten conexiones simultáneas inalámbricas y cableadas), emparejamiento por contacto NFC	
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, Galería de aplicaciones de Xerox, Herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, permisos basados en roles, activación de la autenticación auxiliar, soporte en línea	
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués brasileiro, ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán	

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Especificaciones del dispositivo				
Requisitos eléctricos				
Europa y otras ubicaciones	Voltaje: 220 - 240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
Consumo de energía				
Impresión ⁵	2.82 kWh			
Modo en espera ⁵	73.8 W como máximo			
Modo de reposo ⁵	0.53 W como máximo			
Entorno de funcionamiento				
Intervalo de temperatura necesario (almacenamiento)	Inferior a 48 °C, según lo estipulado por MN2-810.13			
Intervalo de temperatura necesario (funcionamiento)	Entre 10 °C y 28° C (debe ser de como máximo 28 °C si la humedad es de un 85 %)			
Humedad relativa necesaria	Entre el 15 % y el 85 % (debe ser de como máximo el 62.5 % a 32 °C)			
Niveles de potencia de sonido	Impresión: 6.83 B(A) como máximo En espera: 3.24 B(A) como máximo Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.64 B(A) En espera: 3.38 B(A)			
Niveles de presión de sonido	Impresión: 58.2 dB como máximo En espera: 15.1 dB como máximo Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 58.1 dB En espera: 15.3 dB			
Intervalo de arranque (desde el estado apagado hasta que la interfaz de usuario esté preparada)	Menos de 60 segundos			
Intervalo de calentamiento (desde el estado de reposo hasta que la interfaz de usuario esté preparada)	Menos de 16 segundos			
Pesos y dimensiones (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C9000/DT	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
VersaLink C9000/GX	668.5 mm	723 mm	1071 mm	108 kg
Módulo de 2 bandejas	668.5 mm	723 mm	261.2 mm	27.2 kg
Módulo de bandeja tándem	668.5 mm	723 mm	261.2 mm	33.8 kg
Alimentador de alta capacidad	389 mm	602.9 mm	380.01 mm	29.0 kg
Acabadora de oficina	1012.0 mm	552 mm	1012 mm	28.0 kg
Realizador de folletos (acabadora de oficina)	1012.0 mm	597 mm	1080 mm	9.2 kg
Acabadora con realizador de folletos BR	1221.4 mm	723 mm	1055.1 mm	60.9 kg
Pesos y dimensiones (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
VersaLink C9000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Alimentador de alta capacidad	526 mm	756 mm	491 mm	33.7 kg
Módulo de 2 bandejas	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg
Módulo de bandeja tándem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Acabadora de oficina	690 mm	1021 mm	654 mm	37 kg
Realizador de folletos para la acabadora de oficina	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
Acabadora con realizador de folletos BR	764 mm	774 mm	1203 mm	77 kg
Unidad de transporte horizontal para la acabadora con realizador de folletos BR	533 mm	589 mm	319 mm	6.5 kg

Certificaciones

Para ver la lista de certificaciones más reciente, consulte www.xerox.com/OfficeCertifications.

Imprimir

Intervalo de salida de la primera impresión	Tan solo 10.5 segundos (color)
	Tan solo 10 segundos (negro)
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Gestión del color	Tabla de colores sólidos integrados con la capacidad de realizar intercambios con la tabla de colores aprobados PANTONE®, editor de colores sólidos personalizados, software del sistema de gestión precisa del color de Xerox® (estándar en GX)
Área de impresión máxima	4 mm del borde de entrada, 2 mm de los lados y los bordes de salida del papel
Funciones de impresión	Valores predefinidos de la aplicación Activar o desactivar las páginas de portada Estado en tiempo real bidireccional Formato de folleto Ajustes del color (claridad, contraste, saturación, equilibrio del color) Corrección del color Modo borrador Acabado (requiere acabado) Ajustar al nuevo tamaño de papel Identificación de trabajo (imprimir identificación o portada, imprimir identificación en los márgenes en la primera página o en todas las páginas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o del cliente) Diseño de página Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección del papel por atributo Impresión personal Activación o desactivación de la función Print Around Imprimir desde USB Ejecución en negro Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Saltar páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: portadas, inserciones, excepciones) Almacenar y recuperar opciones del controlador Eliminación de trabajos almacenados Impresión a 2 caras (predefinido) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración ecológica del controlador de Xerox®
Imprimir desde USB	Permite la impresión local desde un puerto USB de tipo A Admite la impresión directa desde un equipo a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux®

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

	Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de los sistemas operativos anteriores, visite nuestra página de controladores y descargas y especifique el dispositivo en www.support.xerox.com.
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, el uso y la gestión de dispositivos de Xerox® y no de Xerox® en todas las nuevas ubicaciones. Al ser conectado a una red, Mobile Express Driver automáticamente detecta las impresoras disponibles y proporciona la información de capacidad y estado. Guarda una lista de impresoras favoritas para cada ubicación, almacena las opciones de impresión de las aplicaciones para usarlas en cualquier impresora en la red, y reduce enormemente las llamadas de asistencia técnica al departamento de TI.
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión totalmente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos de Xerox® y no de Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz homogénea y fácil de usar para los usuarios finales, lo que permite reducir el número de solicitudes de asistencia y simplifica la gestión de servicio de impresión.
Xerox® Pull Print Driver	Permite a los directores de TI evaluar, implementar y administrar todos los dispositivos de impresión mediante un solo controlador en un entorno de impresión Pull. Usa una sola cola y un solo controlador. Xerox® Pull Print Driver amplía las funcionalidades de una amplia variedad de dispositivos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar y configurar varios controladores. Se usa en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, etc.
Aplicaciones de dispositivos y soluciones móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correos electrónicos, fotografías y documentos de oficina importantes desde un dispositivo Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores ni conectar cable. Con AirPrint, los dispositivos iPhone o iPad automáticamente encuentran y se conectan a dispositivos con AirPrint a través de la red Wi-Fi.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta dispositivos de impresión a la red, lo que permite a los usuarios imprimir las aplicaciones que se usan cada día mediante smartphones, tabletas, dispositivos de tipo Chromebook™, y otros dispositivos conectados a la red.
@PrintByXerox	@PrintByXerox es un servicio gratuito que permite la impresión protegida (equipos informáticos, teléfonos, tabletas, iOS, Android™, Google® Chromebook™, etc.) a través de una impresora o equipo multifunción de Xerox® mediante una sola dirección de correo electrónico sin intervención del departamento de TI. No se necesita ninguna formación. Los usuarios finales simplemente envían datos adjuntos a la dirección de correo electrónico y, a continuación, los liberan en el panel del equipo multifunción.
Complemento del servicio de impresión Xerox® para Android™ (gratuito en la tienda de Google Play™)	El complemento del servicio de impresión de Xerox® para dispositivos con Android KitKat (4.4 o superior) simplifica la impresión móvil sin aplicaciones de terceros ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fotografías, páginas web y documentos fácilmente cuando su dispositivo móvil se conecta a las impresoras mediante una red inalámbrica. Un conjunto de potentes opciones de impresión que incluyen la impresión a 2 caras, el grapado y la liberación mediante códigos protegidos. Se dispone de una descarga gratuita mediante la tienda de Google Play™.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Las soluciones Xerox® Workplace potencian la productividad y reducen los costes gracias a aplicaciones de movilidad y gestión modular de la impresión. Controle y gestione su flota de impresoras a la vez que se potencia la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, para cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Las soluciones Xerox® Workplace ofrecen opciones de licencia flexibles para satisfacer las necesidades de empresas de cualquier tamaño con la capacidad de adaptarse a medida que la empresa crece. • Xerox® Workplace Suite: Local, en su servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuración simple, administración en la nube Para obtener información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/mobility.
Soluciones de software	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (en la Xerox® App Gallery)	Aumente la productividad de los usuarios a través de la simplificación y la reducción de las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones de ConnectKey no requieren servidores, equipos ni recursos de TI dedicados. Solo deberá conectar estas pequeñas aplicaciones ConnectKey, independientes del servidor, al dispositivo.
Seguridad	

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo de estado (OSCP) Detección de falsificación de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura inmediata del disco Filtro de direcciones IP IP Sec Autenticación de red Filtro de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Activación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® / Contabilidad de red	
Supervisión	Uso de impresiones
Contabilidad	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 9999 cuentas de usuario Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 60 000 identificadores de usuario; hasta 60 000 identificadores de cuenta Hasta 14 000 registros de cuentas (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar la función mediante el servidor web interno.
Opciones de contabilidad – Contabilidad de red (permite que un servidor central gestione las cuentas)	
	- Contabilidad de red mejorada con datos actualizados sobre el uso del sistema. - Gestión completa, seguimiento de nivel empresarial e informes de uso de la impresión del dispositivo. - Varias soluciones están disponibles mediante los partners de Xerox. Para obtener más información, consulte www.xerox.com - Entre las mejoras de seguridad figura la compatibilidad simultánea con los protocolos HTTP/HTTPS. - El dispositivo solicita la autenticación de las cuentas mediante servidores de terceros, lo que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas de mayores dimensiones. - Aceptación de inicio de sesión de autenticación en el panel de control y el paso de cuentas de red de terceros
Manipulación del papel	
Bandeja especial	
Capacidad⁴	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm Pancartas: 320 x 1320,8 mm
Pesos (gramajes)	A 1 cara: De 64 a 350 g/m ² A 2 caras: De 64 a 300 g/m ²

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina extragruesa Cartulina extragruesa brillante Cartulina brillante Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Postales Reciclado
Bandejas 1 y 2	
Capacidad⁴	520 hojas
Tamaños	Bandeja 1: De 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm Bandeja 2: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm
Pesos (gramajes)	A 1 cara y a 2 caras: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Módulo de 2 bandejas	
Capacidad⁴	1040 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm
Pesos (gramajes)	A 1 cara y a 2 caras: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja tándem	
Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	A4, B5

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Pesos (gramajes)	A 1 cara y a 2 caras: De 64 a 300 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Alimentador de alta capacidad	
Capacidad⁴	2000 hojas
Tamaños	A4, B5
Pesos (gramajes)	De 64 a 216 g/m ²
Tipos	Bond Papel común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
Bandeja de sobres – en lugar de la bandeja 1 (opcional)	
Capacidad⁴	Hasta 50 sobres
Tamaños	DL, C4, C6 Tamaños personalizados: De 90 x 98 mm a 241 x 332 mm
Pesos (gramajes)	De 75 a 90 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad - VersaLink C9000/DT⁴	1140 hojas
Capacidad - VersaLink C9000/GX⁴	2180 hojas
Capacidad máxima⁴	5140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida	
Bandeja de recogida	500 hojas (sin bandeja central opcional) 2 x 250 hojas (con bandeja central opcional si no se ha activado el desplazamiento) 2 x 125 hojas (con bandeja central opcional si se ha activado el desplazamiento)
Acabadora de oficina (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja de apilado: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4) (la opción de dos grapas solo está disponible con el realizador de folletos opcional)
Tamaños	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Pesos (gramajes)	De 60 a 220 g/m ²

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Grapado multiposición	50 hojas de 90 g/m ²
Taladradora (opcional) Europa:	2/4 agujeros
Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendido/plegado, grapado por el centro) (opcional)	
Capacidad⁴	40 folletos (2 - 15 hojas por folletos – como máximo de 80 g/m ²)
Tamaños	A4 SEF – B4 SEF Tabloide – A3 SEF
Grapado por el centro	Folletos de 8 - 60 páginas / 2 - 15 hojas – de 60 a 90 g/m ²
Hendido/Plegado	Solo 1 - 5 hojas / sin grapar / 60 - 105 g/m ²
Acabadora con realizador de folletos BR opcional (se necesita el kit de transporte horizontal)	
Capacidad⁴	Bandeja superior de desplazamiento: 500 hojas A4 sin grapar Bandeja de grapado del apilador: 1500 hojas A4 / A3 sin grapar o 200 juegos grapados de papel A4 (grapado de una, dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados A3
Tamaños	De A6 a A3 para el apilado De B5 a A3 para el grapado
Pesos (gramajes)	De 60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar)
Grapado	Grapado individual y de varias posiciones Grapado automático (50 hojas como máximo) – 90 g/m ² Se admiten los tamaños A3, A4, B4 y B5
Taladradora Europa	Taladrado de 2/4 agujeros Taladro sueco (4 agujeros) opcional
Realizador de folletos	Folleto grapado de entre 2 y 16 hojas (7 hojas de papel de 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas de papel de 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas Se admiten A3, A4
Gestión del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ La mayoría de protocolos que no se usan se pueden desactivar
Protocolos de administración	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	• Una aplicación web de servidor para los administradores de redes que permiten la gestión de dispositivos a través de un navegador web desde cualquier estación de trabajo con Windows, UNIX o cualquier otro sistema operativo. • Es compatible con todas las impresoras administradas con SNMP de cualquier fabricante. • Proporciona asistencia para la detección de dispositivos e instalaciones, comprobaciones de estado y solución de problemas, y actualización de dispositivos, además de contabilidad básica y gestión de activos.
Servidor web interno de Xerox® – Página web integrada del dispositivo	
Estado del dispositivo	• Contenidos/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Vínculos rápidos • Ayuda en línea
Visualización de colas de impresión	Gestión de colas de impresión de trabajos - visualización y eliminación
Envío del trabajo	Archivos preparados para la impresión (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Administración de dispositivos	Permite y facilita el establecimiento de la instalación remota de opciones de configuración y gestión del dispositivo	
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
Servicios remotos		
Lectura automática de contadores	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para el seguimiento y la facturación del uso de dispositivos de Xerox®. Elimina la necesidad de la intervención de los usuarios finales para la realización de laboriosas tareas y garantiza que las lecturas de los contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles	Realiza automáticamente el pedido de consumibles de dispositivos Xerox según el uso real de estos, y elimina la necesidad de gestionar de forma manual un inventario de consumibles.	
MaintenanceAssistant	Proporciona una manera rápida y gratuita de resolver posibles problemas, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnóstico se envían a Xerox® para resolver los problemas de forma más rápida y aumentar los periodos de producción.	
Entrega		
	• Impresora de color VersaLink C9000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: Un cartucho de cada color (cian, magenta, amarillo: 12 000 impresiones⁵, negro: 18 000 impresiones⁵) • Unidades de imagen – Una por cada color (cian, magenta, amarillo y negro, 190 000 impresiones)⁶ • Guía de uso rápido • Guía de instalación • CD de software y documentación (con controladores y declaración de garantía) • Cable de alimentación	
Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
Consumibles		
Cartuchos de tóner de capacidad estándar	Cian: 12 300 páginas estándar ⁵ Magenta: 12 300 páginas estándar ⁵ Amarillo: 12 300 páginas estándar ⁵ Negro: 18 900 páginas estándar ⁵	106R04066 106R04067 106R04068 106R04069
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 26 500 páginas estándar ⁵ Magenta: 26 500 páginas estándar ⁵ Amarillo: 26 500 páginas estándar ⁵ Negro: 31 400 páginas estándar ⁵	106R04078 106R04079 106R04080 106R04081
Unidades de imagen	Cian: 190 000 páginas estándar ^{6, 7} Magenta: 190 000 páginas estándar ^{6, 7} Amarillo: 190 000 páginas estándar ^{6, 7} Negro: 190 000 páginas estándar ⁶	101R00602
Cartucho de residuos	47 000 páginas estándar ⁶	108R01504
Cartucho de grapas para el realizador de folletos para la acabadora de oficina (8 cartuchos por caja)	16 000 grapas (2 000 cada cartucho)	008R12897
Recarga de grapas para las acabadoras (3 recargas por caja)	15 000 grapas (5 000 por recarga)	008R12941
Cartuchos de grapas de la acabadora BR y la acabadora de oficina (1 cartucho por caja)	5 000 grapas (5 000 por cartucho)	008R12964
Cartucho de grapas del realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5 000 grapas (5 000 por caja)	008R13177

Impresora de color Xerox® VersaLink® C9000

Accesorios/opciones	
Módulo de 2 bandejas	097S04969
Módulo de bandeja tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja de sobres (en lugar de la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina Unidad de conexión con la acabadora (obligatoria)	097S04848 497K17370
Taladro de 2/4 agujeros para la acabadora de oficina	497K03870
Realizador de folletos para la acabadora de oficina	497K03852
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/4 agujeros	097S04982
Unidad de transporte horizontal para la acabadora BR	497K17440
Taladro sueco de 4 agujeros para la acabadora BR	497K14370
Kit de adaptador de red inalámbrica	497K16750
Sistema de gestión del color de Xerox	097S04974

¹ Volumen máximo previsto al mes. No se espera mantener este nivel de producción de forma regular.

² Producción mensual regular esperada.

³ Estados energéticos definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para dispositivos de imagen.

⁴ Las capacidades del papel se basan en materiales de 75 g/m² (varían en función de los distintos pesos).

⁵ Páginas medias estándar. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19798. El rendimiento variará según las imágenes, la cobertura y el modo de la impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la duración de la tirada del trabajo, la orientación y el tamaño del papel, y la velocidad de la máquina. Para obtener más información, consulte: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁷ Normalmente no se requiere su sustitución durante la vida útil del producto.

www.xerox.com

La configuración depende de la geografía.

